

## **Technisches Datenblatt**



Becken für den flächenbündigen Einbau in 30mm starke Platten FB.KE325 KE-Serie (Unisono)

Artikelnummer: 2413503000

## Eigenschaften

Modellbeschreibung Artikelnummer Material Becken

Abmessungen

Form Hahnloch Überlauf Nettogewicht

Montageart

FB.KE325 2413503000 glasierter Stahl weiß

B/H/T 325 mm/104 mm/325 mm

rund

ohne Hahnloch ohne Überlauf

4,1 kg

für den Einbau von unten

## Armaturenhinweis

Optimales Auftreffen auf der Beckenmulde bei Armaturen mit senkrechtem Auslauf (Auftreffwinkel 90°) und mit eingebautem Perlator.

Auftreffbereich 95 mm - 130 mm ab Beckenhinterkante

<b>Alape</b> ~	
Durchflussdiagramm	
Produkt- /Ausschreibungstext	
Becken für den flächenbündigen Einbau in 30mm starke Platten FB.KE325	
KE-Serie (Unisono) Artikelnummer:	2412502000
Atukemulliller.	2413503000
Text	

Modell-, Programm- und technische Änderungen sowie Irrtum vorbehalten. Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.alape.com +49 (0) 5321 558-0 info@alape.com

Datum 26.04.2024 Seite 2/3



Becken für den flächenbündigen Einbau in 30mm starke Platten, für den Einbau von unten, rund, Ø 325 mm, Höhe 104 mm, glasierter Stahl, weiß, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt

Modell-, Programm- und technische Änderungen sowie Irrtum vorbehalten. Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.alape.com +49 (0) 5321 558-0 info@alape.com

Datum 26.04.2024

Seite 3/3