

Fiche technique



Vasque pour un montage affleurant dans des plans de 30mm d'épaisseur
FB.KE375

Série KE (Unisono)

Article Numéro: 2414503400

Propriétés

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Description du modèle | FB.KE375 |
| Article Numéro | 2414503400 |
| Matériau lavabo | acier vitrifié |
| | blanc |
| Revêtement | facile à entretenir |
| Dimensions | l/h/p 375 mm/114 mm/375 mm |
| Formulaire | circulaire |
| Percement | sans percement pour robinetterie |
| Trop-plein | sans trop-plein |
| Poids net | 5,3 kg |
| Type de montage | pour un montage par le bas |

Conseil pour la robinetterie

Zone d'impact 110 mm - 155 mm
à partir du bord arrière de la vasque

Impact optimal sur le bassin de la vasque avec les robinetteries à sortie verticale (angle d'impact 90°) et mousseur intégré.

Diagramme de débit

Texte produit / d'appel d'offres

Vasque pour un montage affleurant dans des plans de 30mm d'épaisseur

FB.KE375

Série KE (Unisono)

Article Numéro:

2414503400

Aide

Vasque pour un montage affleurant dans des plans de 30mm d'épaisseur, pour un montage par le bas, circulaire, Ø 375 mm, hauteur 114 mm, acier vitrifié, blanc, facile à entretenir, sans percement pour robinetterie, sans trop-plein, avec kit de fixation, bonde, cache-bonde, chromé
