


## **Technisches Datenblatt**



Becken für den flächenbündigen Einbau in 30mm starke **Platten** FB.ST525H.R ST-Serie (2step)

Artikelnummer: 2462603000

## Eigenschaften

Modellbeschreibung Artikelnummer Material Becken

Abmessungen Form Hahnloch Überlauf

Nettogewicht Montageart

FB.ST525H.R 2462603000 glasierter Stahl weiß B/H/T 525 mm/174 mm/400 mm

rechteckig

mit einem Hahnloch

mit Überlauf

12 kg

für den Einbau von unten

## Armaturenhinweis

Optimales Auftreffen auf der Beckenmulde bei Armaturen mit senkrechtem Auslauf (Auftreffwinkel 90°) und mit eingebautem Perlator.

Auftreffbereich 120 mm - 200 mm ab Mitte Hahnloch

<b>Alape</b> ~	
Durchflussdiagramm	
-	
Produkt- /Ausschreibungstext	
Becken für den flächenbündigen Einbau in 30mm starke Platten	
FB.ST525H.R ST-Serie (2step)	0.400000000
Artikelnummer:	2462603000
Text	

Modell-, Programm- und technische Änderungen sowie Irrtum vorbehalten. Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.alape.com +49 (0) 5321 558-0 info@alape.com

Datum 19.04.2024 Seite 2/3



Becken für den flächenbündigen Einbau in 30mm starke Platten, für den Einbau von unten, rechteckig, B/H/T 525/174/400 mm, glasierter Stahl, weiß, mit einem Hahnloch, zentriert hinter Mulde, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

Modell-, Programm- und technische Änderungen sowie Irrtum vorbehalten. Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.alape.com +49 (0) 5321 558-0 info@alape.com

Datum 19.04.2024

Seite 3/3