Alape

Fiche technique



Vasque à encastrer par le dessous UB.KE375 Série KE (Unisono)

Article Numéro: 3224504400

Propriétés

Description du modèle Article Numéro Matériau lavabo

Revêtement
Dimensions
Formulaire
Percement
Trop-plein
Poids net
Type de montage
Remarque

Conseil pour la robinetterie

Impact optimal sur le bassin de la vasque avec les robinetteries à sortie verticale (angle d'impact 90°) et mousseur intégré.

UB.KE375
3224504400
acier vitrifié
blanc
facile à entretenir
l/h/p 369 mm/114 mm/369 mm
circulaire
sans percement pour robinetterie
sans trop-plein
5,3 kg
pour un montage par le bas
optimisée pour une installation sous plan stratifié HPL

Zone d'impact 117 mm - 162 mm à partir du bord arrière de la vasque







Diagramme de débit

Texte produit / d'appel d'offres

Vasque à encastrer par le dessous UB.KE375 Série KE (Unisono)

Article Numéro:

3224504400

Aide



Vasque à encastrer par le dessous, pour un montage par le bas, circulaire, Ø 369 mm, hauteur 114 mm, acier vitrifié, blanc, facile à entretenir, sans percement pour robinetterie, sans trop-plein, avec kit de fixation, bonde, cache-bonde, chromé, Ø 74 mm, optimisée pour une installation sous plan stratifié HPL

Nous nous réservons le droit de modifier les modèles, la gamme de produits et les spécifications techniques sans préavis. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : www.alape.com +49 (0) 5321 558-0 info@alape.com