

Fiche technique



Vasque à encastrer par le dessous

UB.KE400

Série KE (Unisono)

Article Numéro: 3225504000

Propriétés

| | |
|-----------------------|---|
| Description du modèle | UB.KE400 |
| Article Numéro | 3225504000 |
| Matériau lavabo | acier vitrifié |
| | blanc |
| Revêtement | ProShield |
| Dimensions | l/h/p 394 mm/114 mm/394 mm |
| Formulaire | circulaire |
| Percement | sans percement pour robinetterie |
| Trop-plein | sans trop-plein |
| Poids net | 5,9 kg |
| Type de montage | pour un montage par le bas |
| Remarque | optimisée pour une installation sous plan stratifié HPL |

Conseil pour la robinetterie

Zone d'impact 122 mm - 167 mm
à partir du bord arrière de la vasque

Impact optimal sur le bassin de la vasque avec les robinetteries à sortie verticale (angle d'impact 90°) et mousseur intégré.




Diagramme de débit

Texte produit / d'appel d'offres

Vasque à encastrer par le dessous

UB.KE400

Série KE (Unisono)

Article Numéro:

3225504000

Aide

Vasque à encastrer par le dessous, pour un montage par le bas, circulaire, Ø 394 mm, hauteur 114 mm, acier vitrifié, blanc, ProShield, sans percement pour robinetterie, sans trop-plein, avec kit de fixation, bonde, cache-bonde, chromé, Ø 74 mm, optimisée pour une installation sous plan stratifié HPL
