Alape

Fiche technique



Miroir design SP.FR750.R1 Miroirs design

Article Numéro:

IP44

6745001899

Propriétés

Description du modèle Article Numéro Matériau accessoires

Dimensions
Formulaire
Poids net
Type de montage
Ampoules
Classe d'efficacité énergétique
Contrôle de la lumière
Classe de protection
Indice de protection

Remarque

SP.FR750.R1 6745001899 aluminium thermolaqué noir mat l/h/p 750 mm/750 mm/40 mm circulaire 9,5 kg suspendu au mur LED E Variateur sensitif

230V / 50Hz, max. 12,3W éclairage LED indirect sur tout le pourtour, intensité réglable

12,3 watts, température de couleur 4 000 Kelvins

Impact optimal sur le bassin de la vasque avec les robinetteries à sortie verticale (angle d'impact 90°) et mousseur intégré.








Diagramme de débit

Texte produit / d'appel d'offres

Miroir design SP.FR750.R1 Miroirs design Article Numéro:

6745001899

Aide



Miroir design, suspendu au mur, circulaire, l/h/p 750/750/40 mm, aluminium, noir mat, thermolaqué, éclairage LED indirect sur tout le pourtour, intensité réglable, 12,3 watts, température de couleur 4 000 Kelvins, avec kit de fixation, convertisseur LED avec interrupteur tactile et fonction d'extension, sans cheville (doit être adapté aux conditions de montage sur site)

Nous nous réservons le droit de modifier les modèles, la gamme de produits et les spécifications techniques sans préavis. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : www.alape.com +49 (0) 5321 558-0 info@alape.com

Date 13.05.2024